

Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling

ODE 2-100 EC

Bestelnr. 468.916



Technische attributen

Opgenomen vermogen	260 Watt
Onbelast toerental	8000 - 12000 /min
Onbelast slagtal	16000 - 24000 /min
Slag	2,0 mm
Schuurzool	100 x 150 mm
Bevestiging schuurmateriaal	klittenband
Aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting (L x B x H)	188 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

Basisuitrusting

1 klittenband steunschijf	468.991
1 PES-Microfilterpatroon met filter	486.833

Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling

- + Lichte, compacte eenhanddeltaschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancerings voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging
- + Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- + Klittenbandschuurzool met 10-gaatssysteem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- + E-signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening met snelstopfunctie voorkomt het nalopen van de schuurschijf
- + Uitgerust met schijfrem, waardoor geen schuurstrepen op het werkstuk ontstaan en nabewerking overbodig is
- + Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- + Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm, anti-statische zuigslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter voor eenvoudig verwijderen van stof en reinigen filter, een lange levensduur
- + Prima geschikt voor werken boven het hoofd