

Bandvijlmaschine TRINOXFLEX

FBE 8-4 140

Bestelnr. 453.455



Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	425 Watt
Bandsnelheid	3-8 m/sec
Bandafmetingen	533 x 4-9 / 4-30 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 opzetstuk bandvijl BF 140	459.593
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 stuks van 303.615
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 stuks van 303.623
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 stuks van 257.105
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 stuks van 257.102
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 stuks van 255.328
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 stuks van 255.329
1 schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 stuk van 318.663
1 schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 stuk van 318.647
1 zijdelingse handgreep	194.034
1 inbussleutel, SW 5	115.460
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	457.337

Bandvijlmaschine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + VE-elektronica: voor traploze keuze van de bandsnelheid
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurkop: 140° draaibaar, uitgerust met twee schuurarmen 9 mm en 30 mm
- + Schuurarm instelbaar voor schuurbanden van 520 mm en 533 mm
- + Werk lengte schuurarm tot ca. 12 cm
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap