

## Universele boorhamer 5 kg, SDS-max

### CHE 5-40 SDS-max

Bestelnr. 439.665



### Universele boorhamer 5 kg, SDS-max

- + Boor- en beitelhamer, 1150 Watt, in D-vorm met hoge slagenergie en geringe trillingen
- + Functieschakelaar met drie functies: klopboren, beitelen, beitel aanpassing
- + Draaistop om te beitelen
- + Ideaal geschikt voor hamerboren, diam. 40 mm in metselwerk en beton voor koppelingen en injectieverankeringen
- + Voor breekwerkzaamheden om pleister en tegels te verwijderen
- + Variabel toerental, traploos instelbaar van 1-6 met "Power Control" LED-indicatie
- + Veiligheidsslipkoppeling: beschermt bij blokkerende boorkronen
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd

#### Technische attributen

Onbelast toerental	0-350 /min
Onbelast slagtal	1300-2900 /min
Max. slagenergie (EPTA)	10 J
Beitelinstellingen	12
Max. boor-Ø in beton	40 mm
Max. boor-Ø in muurwerk (HM boor)	90 mm
Max. boor-Ø in staal	13 mm
Max. boor-Ø in hout	32 mm
Opgenomen vermogen	1150 Watt
Gereedschapsopname	SDS-max
Kabellengte	4,0 m
Afmeting (L x B x H)	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

#### Basisuitrusting

1 handgreep	1 stuk
1 tube vet	370.894
1 transportkoffer	1 stuk