

## Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

**GE 7 + MH-0**

Bestelnr. 494.461



### Technische attributen

Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	410 Watt
Onbelast toerental	1100-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Gereedschapsopname	velcro
Hellingshoek aan kop	100 °
Lengte	1520 mm
Kabellengte	5,0 m
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting

1 ronde schuurkop MH-0	457.175
1 clip-snelspanning SH-FC 32	406.023
1 transporttas	408.867

### Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal Bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopstelsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Ronde schuurkop voor de standaard bewerking van de wand
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Met omvangrijk schuurmiddelenassortiment dat bij uitstek geschikt is voor het schuren van gipskarton-, warmte-isulerende styroporplaten en de voorbereiding voor spuitwerk
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik