

Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen

GM 340

Bestelnr. 473.278



Technische attributen

Aansluitwaarde	2 x 230 V
Gereedschapsoptname	alle Giraffe- types (uitgezonderd WSE 7, GSE 5)
Max. werkhoogte	3400 mm
Afmeting in mm	1140 x 670
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	31,5 kg

Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen

- + Mobiele werkplaats voor Giraffe-types GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV en WST 1000 FV, waardoor langdurig werken zonder invloed van het machinegewicht mogelijk is
- + Aanzienlijk minder inspanning vereist van de gebruiker, minder vermoeidheid en spanning
- + De mobiele werkplaats beschikt over een stabiel frame dat voor de nodige stevigheid zorgt op de bouwplaats. Het geremde zwenkwiel met optimale loopeigenschappen, waarborgt precieze en lichte manoeuvres. Met bodemplaat met geoptimaliseerd gewicht voor de FLEX veiligheidsstofzuiger
- + Grote rubberen wielen zorgen voor een optimale stabiliteit en beweeglijkheid op bouwplaatsen. Extra afdekkingen op de wielnaven bieden bescherming tegen beschadiging van en door wanden
- + Opbouw en demontage zonder gereedschap door snelspanelementen. Frame beschikt over een robuust inklapmechanisme voor een eenvoudig transport
- + Uitgerust met een met rubber beklede handgreep, slanghouder en mogelijkheid voor het opwickelen van de 7,5 m lange rubberen kabel
- + Aansluiting voor elektrisch gereedschap via 2 stopcontacten 230 V/CEE
- + Aan beide zijden zwenkbare gereedschapshouder onder 90°, incl. draaibaar gewricht voor optimale beweeglijkheid, voor aanpassing aan plafonds en wanden en voor het perfect schuren van schuine vlakken
- + Snelle vervanging van de Giraffe zonder gereedschap. Aanpassing van de werkhoogte zonder gereedschap door een dubbele klemming van de hefstang
- + Optimale druk op het te schuren oppervlak door een gasveer
- + De kunststof glijbus maakt een wrijvingsvrije loop mogelijk alsook het met gevoel bewegen van de Giraffe over het oppervlak