

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V

IW 1/2" 18.0-EC

Bestelnr. 438.308



Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Max. draaimoment	250 Nm
Koppelinstellingen	3 (140 / 170 / 250 Nm)
Onbelast toerental	600-2500 /min
Onbelast slagtal	3300 /min
Gereedschapsopname	1/2"
Gewicht zonder accu	1,1 kg

Basisuitrusting

1 gordelclip	430.714
1 reservebit-houder	430.862
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	423.238

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiëntie
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiëntie en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar met vergrendelingsfunctie
- + Elektronische snelrem
- + Robuuste spuitgietaluminium tandwielbehuizing met beschermkap
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Impact Control voor het perfect verzinken van schroeven
- + Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat