

Premium Dry Cutter 9430 - The best seller met Ø 305/60T zaagblad:



DRY-CUT TECHNOLOGY

Droog zagen zonder koelvloeistof

- Machine voor het zagen van buizen en profielen uit staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Optionele werfstand met gegradeerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



Technische gegevens

| | |
|---------------------|-----------|
| Motorvermogen | 2.400 W |
| Spanning | 230V/50Hz |
| Onbelast toerental | 1.400 rpm |
| Netto gewicht | 23 kg |
| Zaagblad diameter Ø | 305 mm |

Maximaal zaagbereik in mm

| | 90° Zagen | 45° Verstekzagen |
|-------------|-----------|------------------|
| Rond | Ø 115 | Ø 85 |
| Vierkant | 100 x 100 | 85 x 85 |
| Rechthoekig | 85 x 160 | 85 x 85 |



600526T3



600546



609910

Premium Dry Cutter 9430

Art.-Nr.

met 305/60T zaagblad 230V

600520T3

HM zaagbladen

Art.-Nr.

305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen

600530

305/60T voor staal & inox

605530 40

305/60T voor gietijzer

600535

305/80T voor dunne buizen en profielen

600540

Accessories (optioneel)

Werkstand voor PDC 9430

600526T3

Thinxfix- opspanmodule voor open profielen

600546

Excentrisch klemstelsysteem

609910