

Hand Dry Cutter 8230 Air - lucht-aangedreven met Ø 230/48T zaagblad

MADE IN GERMANY













DRY-CUT TECHNOLOGY






Droog zagen zonder koelvloeistof

- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen, optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad
- Metalen spaanopvangbak voor proper werk
- Koelvloeistof onnodig
- Sterk en licht: 8,3 kg (zonder zaagblad)
- Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm schuin zagen tot een dikte van 10 mm



Technische gegevens

	Werkdruk (dynamische druk)	6 bar
	Motorvermogen	1.500 W
	Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
	Luchtverbruik	ca 2 m ³ /min
	Luchtaansluiting	R 1/2" Female (Standard)
	Slang maat	> Ø 13 mm
	Netto gewicht	8,6 kg
	Zaagblad diameter	230 mm
	Geluidsniveau (afstand 1 m)	103,3 dB(A)
	Trilling bij onbelast draaien	< 2,5 m/s ²

	Maximaal zaagbereik [mm]	90° zagen	45° verstek-zagen
			Zaagdiepte
	Vierkant	82 x 10	56 x 8
	Rechthoek	82 x 5	56 x 4
	Rond	Ø 82 x 5	Ø 56 x 4



72223060



608284



Description

Art.-Nr.

Hand Dry Cutter 8230 -Air geleverd met Ø 230/48T HM-zaagblad + koffer 608100

Hand Dry Cutter 8230 -Air geleverd met Ø 230/48T LBS-zaagblad + koffer 608100LBS



HM zaagbladen

Art.-Nr.

Ø 230/48T - standard voor staal 72123048

Ø 230/48T - voor inox 721230481

Ø 230/48T - voor inox levensmiddelen & bouw 72123048NSF

Ø 230/60T - voor aluminium 72123060

Ø 230/68T - voor dunne materialen 72123068

Ø 230/84T - voor dunne metalen platen 72123084

Ø 230/60T LBS zaagblad 72223060



Toebehoor (optioneel)

Art.-Nr.

Verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem 608284