

Super Hand Dry Cutter 8320 Air - lucht-aangedreven met Ø 320/ 84T zaagblad











DRY-CUT TECHNOLOGY Droog zagen zonder koelvloeistof

- Optimaal zagen van **sandwich panelen**, trapeziumplaat, kabelgoot, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen enz. **tot een zaagdiepte van 120 mm op geleiderail**
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Overbelastingsindicator door multi kleuren LED: groen: ok. | oranje: waarschuwing | rood: overbelasting
- Geïntegreerde spaanopvangbak, een afzuighulpstuk is optioneel
- Magnesium lichtgewichtconstructie: **11 kg** (zonder zaagblad)

Optioneel toebehoor:

- **Geleiderail 1.400 mm** met snelspanvijzen
- Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van sandwich panelen geleverd met 2 C-Klemmen

Technische gegevens

	Werkdruk (dynamische druk)	6 bar
	Motorvermogen	1.800 W
	Onbelast toerental	1.200 min-1
	Luchtverbruik	ca 2 m ³ /min
	Luchtaansluiting	R½"Female
	Slang maat (inwendig)	> Ø 16 mm
	Netto gewicht	11 kg
	Zaagblad diameter	320 mm
	Geluidsniveau (afstand 1 m)	95 dB(A)
	Trilling bij onbelast draaien	< 2,5 m/s ²

MADE IN GERMANY



Omschrijving

Art. Nr.

Super Hand Dry Cutter 8320Air
geleverd met Ø 320/84T HM-zaagblad

608200



HM zaagbladen

Art. Nr.

HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z

608276

HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72Z

608278

HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z
NSF - voor inox levensmiddelen & bouw

608276NSF



Toebehoor (optioneel)

Art. Nr.

Geleiderail 1.400 mm

608275D

Geleiderail 1.400 mm met 2 Spannklemmen

608275SET

Verbinding voor geleiderail

608275B

1 Spannklemm voor geleiderail

608275C



Zaagblad 608276 inbegrepen



Case inbegrepen