

DRYTECH[®] high-speed hardmetalen zaagbladen voor metaal

Ø [mm]	Boring	Snijbreedte	Tanden	Max rpm	Applicatie	Art.
137	20	1,50	30	4.000	inox	72113730I
150	20	1,50	42	4.000	inox	72115042I
160	30*	1,80	32	4.200	staal	72016032
165	20	1,70	48	4.000	inox	72116548I
180	30*	1,85	36	4.000	staal	72018036
180	20	1,85	36	4.000	staal	72118036
180	20	1,60	48	4.000	staal	72118048S
180	20	2,00	48	4.000	staal & inox	72118048YS
184	16	1,80	48	4.000	inox	72118448
192	20	1,85	40	4.000	staal	719240
192	20	1,85	48	4.000	staal-dun	719248
192	20	1,85	48	4.000	aluminium	719248A
192	20	1,85	70	3.800	platen	719270
200	30*	1,90	40	3.800	staal	72020040
200	30*	1,90	60	3.800	steel-thin	72020060
203	25,4	1,90	42	3.800	inox	72120342I
203	25,4	1,90	48	3.800	aluminium	72120048AD
203	25,4	1,90	70	3.600	staal-dun	72120070
210	30*	2,00	42	3.600	steel	72021042
210	30*	2,00	64	3.000	staal-dun	72021064
230	30*	2,00	48	3.000	staal	72023048
230	30*	2,00	60	3.000	aluminium	72023060
230	30*	2,00	68	3.000	staal-dun	72023068
230	25,4	2,00	48	3.000	staal	72123048
230	25,4	2,00	48	3.000	staal & inox	72123048I
230	25,4	2,00	60	3.000	aluminium	72123060
230	25,4	2,00	68	3.000	staal-dun	72123068
230	25,4	2,00	84	2.200	platen	72123084
255	25,4	2,00	60	2.200	staal	600598
255	25,4	2,00	66	2.200	staal-dun	600654
255	25,4	2,20	66	2.200	aluminium	600655A
305	25,4	2,20	60	1.800	staal	600530
305	25,4	2,20	60	1.800	staal & inox	600530 40
305	25,4	2,20	60	1.800	gietijzer	600535
305	25,4	2,20	80	1.800	staal-dun	600540
320	25,4	2,20	84	1.800	staal	608276
320	25,4	2,20	72	1.800	staal - dik	608278
355	25,4	2,20	120	1.800	staal & inox - dun	600512I
355	25,4	2,20	90	1.800	staal & inox	600570
355	25,4	2,20	72	1.800	staal & inox	600580
355	25,4	2,20	60	1.800	staal & inox	600590
355	25,4	2,20	60	1.800	gietijzer	600591
355	25,4	3,40	96	3.500	aluminium	600594
355	25,4	2,20	66	1.800	staal	600595

Voor ambacht & industrie

ECO-Friendly

Onze DryCutting-technologie elimineert de behoefte aan smeermiddelen. Zagen met onze zaagbladen is daarom bijzonder milieuvriendelijk.



Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof:

- Staal
- Non-ferro metalen
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Inox

Universeel inzetbaar op cirkelzagen, afkort- en verstekzagen

- Zeer lange standtijd ✓
- Uitstekende snijkwaliteit ✓
- Korte snijtijden ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 5 keer worden bijgeslepen ✓

Breed assortiment geleverd met reduceerringen

Technische specificaties

	Diameter zaagblad	137 - 355 [mm]
	Max. Snijnsnelheid	1.800 - 4.200 rpm
	Snijbreedte (voor staal)	1,50 - 2,20 [mm]
	Meeneemgaten	Klantspecifiek

* Reduceer ringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen

