

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 1 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E****11166-108013****RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**Formaat** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

**1.1 Identificatie van het product** : Aërosol.

**Handelsnaam** : B&M Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding : Spuitlak

**Gebruikssector** : SU22 Professioneel gebruik : Publiek domein ( administratie, onderwijs, musement, dienstverlening, ambachtslieden)  
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

**Productcategorie** : PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabbijtmiddelen

**Procescategorie** : PROC7 Spuiten in een industriële omgeving  
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Bedrijfsidentificatie** : B&M Techniek V.O.F.  
Venturistraat 12  
6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

**Telefoonnr. in noodgeval** : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum(NVIC)  
Tel.+31(0)88-7558000(7/24)  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

- **Gezondheidsgevaren** : Huidirritatie - Categorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315  
Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222 - H229
- **Milieugevaren** : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Categorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**


**11166-108013**

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etiketteringselementen EC 1272/2008 (CLP)

##### • Gevarenpictogrammen



##### • Signaal woord

: Gevaar

##### • Gevarenaanduidingen

: H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.  
 H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
 H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### • Aanvullende gevareninformatie

: EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 Zonder voldoende ventilatie kan zich een explosief damp/luchtmengsel mengsel vormen.  
 Waarschuwing : Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. - Spuitnevel niet inademen.  
 Bevat :  
 Aceton  
 Ethylacetaat  
 Xyleen  
 1-Butanol

##### Algemeen

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 P102 - Buiten bereik van kinderen houden.

##### Veiligheidsaanbevelingen

: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
 P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
 P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
 P260 - Damp/spuitnevel niet inademen.  
 P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
 P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P280 - Beschermende handschoenen /oogbescherming dragen.

##### Reactie

: P305B - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.  
 P302+352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

##### Opslag

: P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.

##### Instructies voor verwijdering

: P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

### 2.3 Andere gevaren

##### Andere gevaren

: Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
 PBT : Niet bruikbaar

#### B&M Techniek V.O.F.

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

zPzB : Niet bruikbaar

Geen in normale omstandigheden.

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Chemische karakterisering : Mengsels

**Beschrijving** : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| Naam Component                                          | Inhoud         | CAS-nr.   | EG-nr.    | Bilage-nummer | Registratie nummer | Indeling                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butaan ( Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8)  | : 10 - 15 %    | 106-97-8  | 203-448-7 | 601-004-00-0  | 01-2119474691-32   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280                                                                                    |
| Propaan                                                 | : 10 - 15 %    | 74-98-6   | 200-827-9 | 601-003-00-5  | 01-2119486944-21   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280                                                                                    |
| Isobutaan ( Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) | : 1 - 5 %      | 75-28-5   | 200-857-2 | 601-004-00-0  | 01-2119485395-27   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280                                                                                    |
| Aceton                                                  | : 15 - 30 %    | 67-64-1   | 200-662-2 | 606-001-00-8  | 01-2119471330-49   | R52<br>Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>EUH066<br>STOT SE3; H336                                                                                    |
| Ethylacetaat                                            | : 5 - 10 %     | 141-78-6  | 205-500-4 | 607-022-00-5  | 01-2119475103-46   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE3; H336<br>EUH066                                                        |
| Xyleen                                                  | : 5 - 10 %     | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9  | 01-2119488216-32   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal);H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation);H332<br>Skin Irrit. 2;H315                   |
| 1-Butanol                                               | : 1 < 3 %      | 71-36-3   | 200-751-6 | 603-004-00-6  | 01-2119484630-38   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Eye Dam. 1;H318<br>Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4 (Oral);H302<br>Skin Irrit. 2;H315<br>STOT SE3;H335<br>STOT SE3; H336 |
| trizinkbis(orthofosfaat)                                | : 0,01 < 0,1 % | 7779-90-0 | 231-944-3 | 030-011-00-6  | 01-2119485044-40   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Aquatic Acute 2;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410                                                                            |
| Ethylbenzeen [1][2]                                     | : 0,01 - 1 %   | 100-41-4  | 202-849-4 | 601-023-00-4  | 01-2119489370-35   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Liq. 2;H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalation);H332                                                                       |
| 2-butanonoxim                                           | : 0,01 - 1 %   | 96-29-7   | 202-496-6 | 616-014-00-0  | 01-2119539477-28   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 4 (Inhalation);H332<br>Carc. 2;H351<br>Skin Sens. 1;H317                                    |
| Tolueen                                                 | : 0,01 - 0,1 % | 108-88-3  | 203-625-9 | 601-021-00-3  | 01-211947 1310-51  | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Liq. 2;H225<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Repr. 2;H361d<br>Skin Irrit. 2;H315<br>STOT RE 2;H373<br>STOT RE 1;H372          |
| n-methyl-2-pyrrolidon                                   | : 0,01 - 0,1 % | 872-50-4  | 212-828-1 | 606-021-00-7  | 01-2119472430-46   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Repr. 1B;H360D<br>Eye Irrit. 2;H319                                                                                       |

**B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Skin Irrit. 2:H315  
STOT SE3:H335

Nota K : Een component is volgens Richtlijn 1272-2008-EC niet carcinogeen indien het minder dan 0,1% butadien (EG 203-450-8) bevat.

Tekst van de H - EUH Zinnen : Zie Rubriek 16.

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene inlichtingen** : De symptomen uiten zich meestal pas na meerdere uren.  
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen.  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).  
Houd het slachtoffer warm en rustig.
- **Contact met de huid** : Huid wassen met zachte zeep en water.
- **Oogcontact** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.  
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inslikken** : Heel veel water te drinken geven indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn/ alert is.  
Medische assistentie inroepen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Poeder.  
Waternevel.  
Koolstofdioxyde.  
Alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.  
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse** : Zeer licht ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

## **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

**Speciale procedures** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

## RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Algemene voorzorgsmaatregelen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Schakel ontstekingsbronnen uit.  
Ademhalingstoestel gebruiken  
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden** : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.  
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Zorg voor voldoende ventilatie.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Behandeling** : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.  
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag** : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.  
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.  
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

## **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Bestanddelen met granswaarden die m.b.t. de werkkruimte in acht genomen moeten worden.

Aceton : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1210 mg/m<sup>3</sup> / 500 ppm

Aceton : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 3620 mg/m<sup>3</sup> / 1500 ppm

Aceton : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1210 mg/m<sup>3</sup> / 500 ppm

Aceton : Frankrijk (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 2420 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm

Aceton : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 2400 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm

Aceton : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1200 mg/m<sup>3</sup> / 500 ppm

Aceton : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 2420

Aceton : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 1210

Xyleen : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 220 mg/m<sup>3</sup> / 50 ppm

Xyleen : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 441 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Xyleen : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 221 mg/m<sup>3</sup> / 50 ppm

Xyleen : Frankrijk (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 442 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Xyleen : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 880 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Xyleen : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 440 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Xyleen : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 210 mg/m<sup>3</sup>

Xyleen : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 442 mg/m<sup>3</sup>

Propaan : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1000

Propaan : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1800

Propaan : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 1000

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 600 mg/m<sup>3</sup> / 1450 ppm 1450

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1810 mg/m<sup>3</sup> / 750 ppm 750

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1900 mg/m<sup>3</sup> / 800 ppm

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 9600 mg/m<sup>3</sup> / 4000 ppm

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 2400 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm

Ethylacetaat : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 734 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Ethylacetaat : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1468 mg/m<sup>3</sup> / 400 ppm

Ethylacetaat : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1400 mg/m<sup>3</sup> / 400 ppm

Ethylacetaat : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 1460 mg/m<sup>3</sup> / 400 ppm

Ethylacetaat : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 730 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Ethylacetaat : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 550 mg/m<sup>3</sup>

Ethylacetaat : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 1100 mg/m<sup>3</sup>

Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 2400 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm

1-Butanol : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 154 mg/m<sup>3</sup> / 50 ppm

1-Butanol : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 310 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

1-Butanol : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 310 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

1-Butanol : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 45 mg/m<sup>3</sup>

Ethylbenzeen [1][2] : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 441 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 552 mg/m<sup>3</sup> / 125 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 88,4 mg/m<sup>3</sup> / 20 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : Frankrijk (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 442 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 176 mg/m<sup>3</sup> / 49 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 88mg/m<sup>3</sup> / 20 ppm

Ethylbenzeen [1][2] : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 215

Ethylbenzeen [1][2] : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 430

Tolueen : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 50

Tolueen : ILV (EU) - 15 min - [mg/m<sup>3</sup>] : 384

Tolueen : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 100

Tolueen : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : 190

**B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Tolueen : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 50  
Tolueen : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 150  
Tolueen : TGG 15 min (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 384  
n-methyl-2-pyrrolidon : ILV (EU) - 15 min - [mg/m<sup>3</sup>] : 82  
n-methyl-2-pyrrolidon : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 20

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

- Persoonlijke bescherming** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Aanraking met de ogen vermijden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Besmette kleding onmiddellijk uittrekken.  
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.  
Vermijd onnodige blootstelling.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- Ademhalingsbescherming** : Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel.  
Bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. Filter A2/P3 ·
- 
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Huidbescherming** : Lichte beschermingskleding
- Oogbescherming** : Nauw aansluitende veiligheidsbril ·
- Handbescherming** : Veiligheidshandschoenen : Handschoenmateriaal Butylrubber.  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. ·De duurzaamheid van de handschoenmaterialen is niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. ·
- Industriële hygiëne** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Uiterlijk

- Uiterlijk** : Aërosol.
- Kleur** : Volgens de productbeschrijving.
- Geur** : Karakteristiek.

#### Geurdrempel

Niet vastgesteld.

- pH waarde** : Niet vastgesteld.

#### Smeltpunt / Vriespunt

### B&M Techniek V.O.F.

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 8 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E****11166-108013****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)****Smeltpunt [°C]** : Niet vastgesteld.**Beginkookpunt - interval van het kookpunt****Beginkookpunt [°C]** : Niet vastgesteld.**Vlampunt [°C]** : <0°C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.**Ontledingstemperatuur** : Niet vastgesteld.**Zelf-ontbrandingstemperatuur****Termische ontbinding [°C]** : Niet vastgesteld.**Verdampingssnelheid****Verdampingssnelheid (ether=1)** : Niet van toepassing.**Brandbaarheid****Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht]** : Niet vastgesteld.**Explosiegrenzen (onderste - bovenste)****Explosiegrenzen** : Niet vastgesteld.**Dampspanning bij 20 °C** : 4200 hPa**Dampdichtheid** : Niet vastgesteld.**Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)** : Niet vastgesteld.**Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1)** : 0,804 gr/ cm<sup>3</sup>**Oplosbaarheid in water** : Niet resp. gering mengbaar.**Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water****Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water** : Niet vastgesteld.**Viscositeit** : Dynamisch : Niet bepaald  
Kinematisch: Niet bepaald**Explosieve eigenschappen****Explosieve eigenschappen** : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.**Oxiderende eigenschappen****Oxiderende eigenschappen** : Niet vastgesteld.**9.2 Overige informatie****Overige gegevens** : Organisch oplosmiddel : 77,3 %  
EU-VOC 621 g/l  
EU-VOC % 77,23 %  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**Droog extract [%]** : 22,73 %**B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

#### -Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden :

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### **Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens**

**-Acute toxiciteit :** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**- Indeling relevante LD/LC50-waarden :**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 67-64-1   | Aceton                      |
| Oraal     | LD50 5800 mg/kg (rat)       |
| Dermaal   | LD50 20000 mg/kg (konijn)   |
|           | LC50/4h 39 mg/m3 (rat)      |
| 78-93-3   | Methylethylketon            |
| Oraal     | LD50 2737 mg/kg(rat)        |
| Dermaal   | LD50 6480 mg/kg(rabbit)     |
|           | LC50/4h 34 mg/m3(rat)       |
| 1330-20-7 | Xyleen                      |
| Oraal     | LD50 4300 mg/kg(rat)        |
| Dermaal   | LD50 2000 mg/kg(rab)        |
|           | LC50/4h 22.1 mg/m3(rat)     |
| 123-86-4  | n-Butylacetaat              |
| Oraal     | LD50 10770 mg/kg(rat)       |
| Dermaal   | LD50 >17600mg/kg(konijn)    |
|           | LC50 /4h 1.0 mg/m3(rat)     |
| 111-76-2  | 2-Butoxyethanol             |
| Oraal     | LD50 >200-<2000 mg/kg(rat)  |
|           | LC50/4h 2.21-2.39 mg/l(rat) |
| 100-41-4  | Ethylbenzeen                |
| Oraal     | LD50(rat) > 2000 mg/kg      |
| Dermaal   | LD50(konijn) >10000 mg/kg   |
| 7779-90-0 | Trizinkbis(Orthofosfaat)    |
| Oraal     | LD50(Rat) >5000 mg/kg       |
| Dermaal   | LD50(Muis) - 552 mg/kg      |
| 106-97-8  | Butaan                      |

#### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (vervolg)

LC50 /4h 658 mg/m3(rat)

- Primaire aandoening :

-Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

- Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
 Geen effect van overgevoeligheid bekend.

- CMR-effecten ( kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)

Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Carcinogeniteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Giftigheid voor de voortplanting : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: - Geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit

: 67-64-1 Aceton  
 EC50 /48h 39mg/l(daphnia magna)  
 LC50 /48h 2262 mg/l(daphnia magna)  
 LC50 /96h(statisch) 5540 mg/l (fish)  
 78-93-3 Methylethylketon  
 LC50/96h >2500 mg/l(fish)  
 EC50/48h >5000 mg/l(daphnia magna)

1330-20-7 Xyleen  
 EC50/48h 7.4 mg/l(daphnia magna)  
 LC50/96h 13.5 mg/l(fish)  
 123-86-4 n-Butylacetaat  
 EC50 /96h 320 mg/l (algae)  
 LC50 /24h 205 mg/l (daphnia magna)  
 111-76-2 2-Butoxyethanol  
 LC50/96h 820-1490 mg/l(fish)  
 EC50/48h 835-1550 mg/l(daphnia)  
 IC50/72h 1840 mg/l(algae)

**B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 11 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

7779-90-0 Trizinkbis(orthofosfaat)  
LC50 96h (Oncorhynchus mykiss) 0,09 mg/l  
100-41-4 Ethylbenzeen  
EC50 / 24h (daphnia magna) : > 100 mg/l  
LC50 / 96h (fish) : > 10 mg/l

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

### 12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Verdere ecologische informatie

**Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:** Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

**WGK klasse (Duitsland)** : Gevaar voor waterklasse 2 (D) (Zelfclassificatie) : gevaar voor water. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water levende organismen.

**Waterbezwaarlijkheid (NL)** : 8 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Algemeen** : Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

#### Verwijderingsmethode

**-Europese afvalcatalogus** : 08 01 11 - Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.  
15 01 04 - Metalen verpakking

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Niet in de riolen werpen.  
Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.  
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## B&M Techniek V.O.F.

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 12 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1950

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: ADR 1950 SPUITBUSSEN  
IMDG AEROSOLS  
IATA AEROSOLS,flammable

### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA



Vervoer over land :

- ADR Klasse : 2.1  
- ADR Label 2.1

- ADR Etiket

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1  
- Label 2.1  
- EMS-Nr : F-D , S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1  
- IATA-Label : 2.1

### 14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Niet van toepassing, niet bruikbaar

### 14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen  
Kemlergetal : -  
EMS-nummer : F-D,S-U

### 14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Transport/ verdere gegevens :

ADR

Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: EO

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden.

Vervoerscategorie 2

Tunnelbeperkingscode D

IMDG

Limited quantities (LQ) 1L

## **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 13 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E****11166-108013****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)**Excepted quantities (EQ) Code: EO  
Not permitted as Excepted QuantityVN " Model Regulation": UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1  
Niet bruikbaar  
Niet bruikbaar**RUBRIEK 15 Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen:  
Geen der bestanddelen staat op de lijst.SZW-lijst van mutagene stoffen.  
Geen der bestanddelen staat op de lijst.NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Vruchtbaarheid.  
Geen der bestanddelen staat op de lijst.Niet-limitatieve lijst voor de voortplanting giftige stoffen-Ontwikkeling.  
1330-20-7 Xyleen  
108-88-3 TolueenNIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Borstvoeding.  
Geen der bestanddelen staat op de lijst.- Lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)  
XyleenRichtlijn 2012/18/EU  
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - Blijlage 1  
Geen der bestanddelen staat op de lijst  
Seveso-categorie  
P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN  
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150t  
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500t  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII  
Beperkingsvoorwaarden : 3  
.Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II  
- Geen der bestanddelen staan op de lijst.VERORDENING (EU) 2019/1148  
Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren  
67-64-1 Aceton  
108-88-3 Tolueen**B&M Techniek V.O.F.**Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 14 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E**

**11166-108013**

## RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

VERORDENING (EU) 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren  
67-64-1 Aceton  
108-88-3 Toluene

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: --Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren

Nationale voorschriften:

De etikettering van het product is opgemaakt volgens de laatste verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

..  
.

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

- Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**WGK klasse - Duitsland :** : Gevaar voor waterklasse 2 (D) (Zelfclassificatie) : gevaar voor water. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water levende organismen.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

## RUBRIEK 16 Overige informatie

### Tekst van de H-zinnen in hoofdstuk 3.

- - -

*H302 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.*

*H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.*

*H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.*

*H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.*

*H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.*

*H302 - Schadelijk bij inslikken.*

*H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.*

*H312 - Schadelijk bij contact met de huid.*

*H315 - Veroorzaakt huidirritatie.*

*H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.*

*H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.*

*H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.*

*H332 - Schadelijk bij inademing.*

*H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.*

*H336 - Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336*

*H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker ....*

*H360U - Kan het ongeboren kind schaden.*

*H361U - Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.*

*H373 - Kan schade aan organen ... veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ....*

*H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.*

### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 15 van 14

Herziene uitgave nr : 13

Datum : 10 / 3 / 2021

Vervangt : 11 / 5 / 2017

**BM Techniek Roeststop 400 ml. Aerosol**  
**UFI code : 5Y10-E07T-H00E-WV9E****11166-108013****RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)***NA - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.***Afkortingen en acroniemen.**

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.

IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.

LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.

PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.

Reach : Registratie,Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.

TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.

WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.

zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.

EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

**Herziening**

: No.: 13 d.d. 10.03.2021

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

**Einde van document****B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**