

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 1            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**Formaat** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

**1.1 Identificatie van het product** : Aërosol.

**Handelsnaam** : B&M Techniek RVS Clean 400ml. aerosol

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding : Preparaat

**Gebruikssector** : SU22 Professioneel gebruik : Publiek domein ( administratie, onderwijs, musement, dienstverlening, ambachtslieden)  
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten  
Industrieel.

**Productcategorie** : PC35 Was- en reinigingsmiddelen ( inclusief op oplosmiddelbasis)

**Procescategorie** : PROC7 Spuiten in een industriële omgeving  
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Bedrijfsidentificatie** : B&M Techniek V.O.F.  
Venturistraat 12  
6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnr. in noodgeval** : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum(NVIC)  
Tel.+31(0)88-7558000(7/24)  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222 - H229

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etiketteringselementen EC 1272/2008 (CLP)

• **Gevarenpictogrammen**



• **Signaal woord** : Gevaar

• **Gevarenaanduidingen** : H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.

**Algemeen** : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 2            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veiligheidsaanbevelingen</b>      | : | P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekings bronnen. Niet roken.<br>P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.<br>P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.<br>P260 - Damp/spuitnevel niet inademen. |
| <b>Opslag</b>                        | : | P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122oF.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Instructies voor verwijdering</b> | : | P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.                                                                                                                                                                  |
| <b>2.3 Andere gevaren</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Andere gevaren</b>                | : | Geen in normale omstandigheden.<br>Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling<br>PBT : Niet bruikbaar<br>zPzB : Niet bruikbaar                                                                                                                                                                   |

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Chemische karakterisering : Mengsels

**Beschrijving** : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| Naam Component                                                      | Inhoud   | CAS-nr.   | EG-nr.    | Bilage-nummer | Registratie nummer | Indeling                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butaan ( Nota K, &lt; 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) :</b>  | 5 - 10 % | 106-97-8  | 203-448-7 | 601-004-00-0  | 01-2119474691-32   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280 |
| <b>Propan</b> :                                                     | 5 - 10 % | 74-98-6   | 200-827-9 | 601-003-00-5  | 01-2119486944-21   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280 |
| <b>Isobutaan ( Nota K, &lt; 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) :</b> | 1 - 5 %  | 75-28-5   | 200-857-2 | 601-004-00-0  | 01-2119485395-27   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Flam. Gas 1;H220<br>Liquefied gas;H280 |
| <b>Mineral Oil</b> :                                                | 50 - 100 | 8042-47-5 | 232-455-8 | -----         | 01-2119487078-27   | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD)<br>Asp. Tox. 1;H304                       |

Nota K : Een component is volgens Richtlijn 1272-2008-EC niet carcinogeen indien het minder dan 0,1% butadien (EG 203-450-8) bevat.

**Tekst van de H - EUH Zinnen** : Zie Rubriek 16.

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                |   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Algemene inlichtingen</b> | : | De symptomen uiteten zich meestal pas na meerdere uren.<br>Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.                                  |
| <b>- Inademing</b>             | : | In frisse lucht laten ademen.<br>Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).<br>Houd het slachtoffer warm en rustig.     |
| <b>- Contact met de huid</b>   | : | Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.                                                                                                       |
| <b>- Oogcontact</b>            | : | In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.<br>Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt. |
| <b>- Inslikken</b>             | : | Onmiddellijk een arts raadplegen.<br>Medische assistentie inroepen.                                                                                                  |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### B&M Techniek V.O.F.

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 3            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

#### RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

##### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Poeder.  
Waternevel.  
Koolstofdioxyde.  
Alcoholbestendig schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

##### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.  
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

##### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Zeer licht ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

#### RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Schakel ontstekingsbronnen uit.  
Ademhalingstoestel gebruiken  
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
Omstaanders uit de gevarenzone houden.

##### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

##### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.  
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.  
Besmet materiaal volgens punt 13 verwijderen.
- Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

##### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

#### RUBRIEK 7 Hantering en opslag

##### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.  
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden

#### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 4            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag (vervolg)

gevolgd.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag** : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.  
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.  
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden  
Witte Parafineolie (aardolie) ; Cas 8042-47-5  
Grenswaarden (Land van herkomst) TRGS 900(D)  
Parameter : A: alveolaire fractie  
Grenswaarde : 5 mg/m<sup>3</sup>  
Plekbegrenzing : 4(II)  
Opmerking : Y  
Versie : 04-11.2017  
Bestandelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden.

Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 2400 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm  
Propana : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 1000  
Propana : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 1800  
Propana : TGG 8uur (NL) (mg/m<sup>3</sup>) : 1000  
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : UK (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 600 mg/m<sup>3</sup> / 1450 ppm 1450  
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : UK (15m) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 1810 mg/m<sup>3</sup> / 750 ppm 750  
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Frankrijk (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 1900 mg/m<sup>3</sup> / 800 ppm  
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland [15m.) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 9600 mg/m<sup>3</sup> / 4000 ppm  
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : Duitsland (8h) mg/m<sup>3</sup> / ppm : : 2400 mg/m<sup>3</sup> / 1000 ppm

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

**Persoonlijke bescherming** : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.  
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Vermijd onnodige blootstelling.

- **Ademhalingsbescherming** : Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.

- **Huidbescherming** : Lichte beschermingskleding

- **Oogbescherming** : Nauw aansluitende veiligheidsbril

- **Handbescherming** : Bescherming van de handen : geschikt handschoentype EN Iso 374 Butylrubber  
NBR (Nitrilrubber)  
Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.  
Doordringingstijd : Doordringingstijd (maximale draagtijd)  
Dikte van het handschoenmateriaal Nitril : 0,12 mm. Butyl : 0,5 mm..

**Industriële hygiëne** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

### B&M Techniek V.O.F.

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 5            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Uiterlijk

Uiterlijk : Aërosol.  
 Kleur : Kleurloos.  
 Geur : Karakteristiek.

#### Geurdrempel

Niet vastgesteld.

pH waarde : Niet vastgesteld.

#### Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : Niet vastgesteld.

#### Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Beginkookpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Vlampunt [°C] : <0°.C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.

Ontledingstemperatuur :  
 Niet vastgesteld.

#### Zelf-ontbrandingstemperatuur

Termische ontbinding [°C] : Niet vastgesteld.

#### Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing.

#### Brandbaarheid

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht] : Niet vastgesteld.

#### Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet vastgesteld.

Dampspanning bij 20 °C : 4200 hPa

Dampdichtheid : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) :  
 Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : 0,760 gr/ cm<sup>3</sup>

Oplosbaarheid in water : Volledig.

#### Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water : Niet vastgesteld.

#### Termische ontbinding

Viscositeit : Dynamisch : Niet bepaald  
 Kinematisch: Niet bepaald

#### Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen :  
 Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.

#### Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 6            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Overige gegevens : Organisch oplosmiddel 100 %  
EU VOC : 520 g/l  
EU VOC % : 100 %

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

#### -Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden :

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### **Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens**

- Acute toxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen prikkelend effect.
- Indeling relevante LD/LC50-waarden : 106-97-8 Butaan  
LC50 /4h 658 mg/m3(rat)
- Primaire aandoening :
- Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen prikkelend effect.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen in normale omstandigheden.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- CMR-effecten ( kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Carcinogeniteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij herhaalde blootstelling : Langer of herhaaldelijk contact met de huid of slijmvliezen leidt tot irritatiesymptomen zoals roodheid, blaasjesvorming, huidontsteking etc.
- Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 7            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (vervolg)

### 11.2 Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen** : - Geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

**Aquatische toxiciteit** : Onschadelijk voor waterorganismen tot de gecontroleerde concentratie.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologisch afbreekbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

### 12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7 Andere schadelijke effecten : Geen **Verdere ecologische informatie**

**Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

**WGK klasse (Duitsland)** :  
Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

**Waterbezwaarlijkheid (NL)** : B4- Weinig schadelijk voor in het water levende organismen.

## RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Algemeen** : Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.  
**Verwijderingsmethode** : Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
**-Europese afvalcatalogus** : 15 01 04 - Metalen verpakking  
**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Niet in de riolen werpen.  
Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.  
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

|                                                                           |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                           | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 8            |
|                                                                           |                           | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                           |                           | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                           |                           | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| B&M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus<br>UFI code : C940-20VH-S00T-S315 |                           | 11166-146813             |

#### RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

##### 14.1 VN-nummer

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1950

##### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |                    |
|------|--------------------|
| ADR  | 1950 SPUITBUSSEN   |
| IMDG | AEROSOLS           |
| IATA | AEROSOLS,flammable |

##### 14.3 Transportgevaar(n)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA



Vervoer over land :

- ADR Klasse : 2 5F Gassen  
- ADR Label 2.1

- ADR Etiket

- Tunnel Restriction : D

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1  
- Label 2.1  
- EMS-Nr : F-D, S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1  
- IATA-Label : 2.1

##### 14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Niet van toepassing, niet bruikbaar

##### 14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

##### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen  
Kemlergetal : -  
EMS-nummer : F-D,S-U

##### 14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet bruikbaar

Transport/ verdere gegevens :

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ADR                             |                                                            |
| Beperkte hoeveelheden (LQ)      | 1L                                                         |
| Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) | Code: EO<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden. |
| Vervoerscategorie               | 2                                                          |
| Tunnelbeperkingscode            | D                                                          |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| IMDG                               |          |
| Limited quantities (LQ)            | 1L       |
| Excepted quantities (EQ)           | Code: EO |
| Not permitted as Excepted Quantity |          |

VN " Model Regulation": UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

#### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 9            |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

## RUBRIEK 15 Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen.:  
Geen van de stoffen staan op de lijst.

SZW-lijst van mutagene stoffen  
Geen van de bestanddelen staat op de lijst

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Vruchtbaarheid.  
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

Niet-limitatieve lijst voor de voortplanting giftige stoffen-Ontwikkeling.  
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Borstvoeding.  
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)  
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU  
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - Bijlage 1  
Geen der bestanddelen staat op de lijst  
Seveso-categorie  
P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN  
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150t  
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500t  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII  
Beperkingsvoorwaarden : 3  
.

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II  
- Geen der bestanddelen staan op de lijst.

VERORDENING (EU) 2019/1148  
Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren  
- Geen der bestanddelen staat op de lijst

VERORDENING (EU) 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren  
- Geen der bestanddelen staat op de lijst.  
.

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: --Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren

Nationale voorschriften:  
De etikettering van het product is opgemaakt volgens de laatste verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

..  
.

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen  
Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS  
Tel. +31(0)318-520507  
Fax +31(0)318-541638  
E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**

|                                                                                             |                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | bladzijde : 10           |
|                                                                                             |                                  | Herziene uitgave nr : 13 |
|                                                                                             |                                  | Datum : 10 / 3 / 2021    |
|                                                                                             |                                  | Vervangt : 11 / 5 / 2017 |
| <b>B&amp;M Techniek RVS Clean 400 ml. spuitbus</b><br><b>UFI code : C940-20VH-S00T-S315</b> |                                  | <b>11166-146813</b>      |

#### RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

- Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**WGK klasse - Duitsland :**

Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

#### RUBRIEK 16 Overige informatie

##### Tekst van de H-zinnen in hoofdstuk 3.

*H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.*

*H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.*

*H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.*

**Afkortingen en acroniemen :**

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.  
EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.  
IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.  
IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.  
LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.  
LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.  
PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.  
Reach : Registratie,Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.  
TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.  
WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.  
zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).  
EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.  
EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

**Herziening**

: No.: 11 d.d.: 10.03.2021

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

**Einde van document**

#### **B&M Techniek V.O.F.**

Venturistraat 12 6718XW Ede NETHERLANDS

Tel. +31(0)318-520507

Fax +31(0)318-541638

E-mail: info@bmtechniek.nl

**In geval van nood : Tel.+31(0)318-520507(8:00-17:00)**