

## SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

### SE 14-2 125 Set

Bestelnr. 391.174



#### Technische attributen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Max. steunzool-Ø     | 125 mm         |
| Onbelast toerental   | 600-2100 /min  |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt       |
| Gereedschapsopname   | M 14           |
| Afmeting (L x B x H) | 365x150x120 mm |
| Kabellengte          | 4,0 m          |
| Gewicht              | 2,6 kg         |

#### Basisuitrusting

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1 beschermkap SG D125 SE               | 393.363      |
| 1 zuigadapter SAD-C D32 AS             | 393.398      |
| 1 zijdelingse handgreep SE 14-2 125 M8 | 391.581      |
| 1 velcro pad SP D125-8 H/F             | 391.727      |
| 4 stuks schuurpapier Ø 125 mm          | 1 set        |
| 1 spansleutel                          | 392.537      |
| 1 inbussleutel, SW 4                   | 102.229      |
| 1 inbussleutel SW 5 lang               | 392.731      |
| 3 kabelhouders                         | 252.188 (3x) |
| 1 transportkoffer L-B0XX® 238          | 414.093      |
| 1 kofferinleg                          | 414.158      |

#### SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

- + VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Wikkeling met epoxycoating aan het veldpakket
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan-/uit schakelaar
- + 4 meter kabel PUR H07-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten.
- + Asvergrendeling
- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken