

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

VCE 33 L AC

Bestelnr. 444.111



Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse L

- Gereedschapsgeloesmonteerbare adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systerainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- Aanloopvertraging vermijdt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. nalooop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofveulfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouder
- Aanbeveling: filterzak gebruiken indien automatische filterreiniging is uitgeschakeld en een afvalzak indien automatische filterreiniging is aangeschakeld

Technische attributen	VCE 33 L AC
Opgenomen vermogen P. max.	1400 Watt
Max. volumedebiet	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm ²
Kuipinhoud	30 l
Vulhoeveelheid vloeistof	17 l
Stopcontact	100-2400 Watt
Afmeting (L x B x H)	565 x 385 x 565 mm
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	15,2 kg

Basisuitrusting

Anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX®-houder	445.169
1 waaierfilter PES klasse L/M/H	445.118
1 vlies-filterzak Klasse L/M	445.088
1 PP afvalzak	445.061
1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch	445.029
Slanghouder	2 stuks

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

- Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %