

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

### VCE 44 H AC

Bestelnr. 444.197



#### Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse H

- Gereedschapsloos montagebare adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- De Flowsensor-techniek bewaakt het debiet en meldt door een optisch- en geluidssignaal zodra dit onder de wettelijke minimumwaarde van  $\leq 20$  m/sec is gedaald
- Optisch- en geluidssignaal voor de bewaking van de HEPA-filter
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Keuzeschakelaar zuigdiameter voor de afstelling van het optimale debiet
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- Aanloopvertraging vermijdt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. nalooop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofveulfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als

Technische attributen	VCE 44 H AC
Opgenomen vermogen P. max.	1400 Watt
Max. volumedebiet	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Kuipinhoud	42 l
Vulhoeveelheid vloeistof	26 l
Stopcontact	100-2400 Watt
Afmeting (L x B x H)	565 x 385 x 650 mm
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	17,6 kg

#### Basisuitrusting

Anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX®-houder	445.169
1 waaierfilter PES klasse L/M/H	445.118
1 waaierfilter klasse H/HEPA 14	445.126
1 veiligheidsfilterzak	445.096
1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch	445.029
Slanghouder	2 stuks

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

toebehoren verkrijgbaar)

- Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouders
- Veiligheidsstofzuiger klasse H: Geschikt voor stof met een AGW-waarde  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Geschikt voor droge, niet-brandbare soorten stof, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, en kankerverwekkende soorten stof
- Ideaal voor het saneren van schimmels, daken en wanden die met rotswol geïsoleerd zijn. Schuurstof van houten oppervlakken die met gevaarlijke houtbeschermingsmiddelen geïmpregneerd werden en van gelakte oppervlakken, wanneer in de lak stoffen zitten zoals lood, nikkel, cadmium, chroom, zinkchromaat enz.