

Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

VCE 44 L AC

Bestelnr. 444.154



| Technische attributen | VCE 44 L AC |
|----------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen P. max. | 1400 Watt |
| Max. volumedebiet | 4500 l/min |
| Max. onderdruk | 25000 Pa |
| Filteroppervlak | 5000 cm ² |
| Kuipinhoud | 42 l |
| Vulhoeveelheid vloeistof | 26 l |
| Stopcontact | 100-2400 Watt |
| Afmeting (L x B x H) | 565 x 385 x 650 mm |
| Kabellengte | 7,5 m |
| Gewicht | 16,7 kg |

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L

- Gereedschapsloos monterbare adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- Autonom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Vlak ploofilter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- Aanloopvertraging vermindert spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het leegmaken van de stofresten in de zuigslang
- Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitsparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- De tegen stof beschermd, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielden van metaal
- Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter. Beschermt de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouder

Basisuitrusting

| | |
|--|---------|
| Anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS | 406.708 |
| 1 L-BOXX®-houder | 445.169 |
| 1 waaierfilter PES klasse L/M/H | 445.118 |
| 1 vlies-filterzak Klasse L/M 445.088 | |
| 1 PP afvalzak | 445.061 |
| 1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch | 445.029 |
| Slanghouder | 2 stuks |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

- Aanbeveling: filterzak gebruiken indien automatische filterreiniging is uitgeschakeld en een afvalzak indien automatische filterreiniging is aangeschakeld
- Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %