

Metaaloppervlakken-bewerking

BSE 14-3 100 Set

Bestelnr. 433.438



Technische attributen	BSE 14-3 100 Set
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Max. gereedschap-Ø	125 mm
Breedte gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1000-3500 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,9 kg

Satineermachine TRINOXFLEX in set

- Microprocessor-elektronika: keuze van het toerental, toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroompanne, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- Unieke gereedschapsopzet met snelkoppeling naar wisseling van de systeemopzet zonder gereedschap voor satineren en rondblijven
- Opzet satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag
- Gereedschapsloos wisselen van slijpmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage, verlengt de levensduur
- Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- Éenpolige schakelaar
- Asvergrendeling
- Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken

Basisuitrusting	
1 slijpopzet satineren BS 100	433.462
1 rubberen luchtcilinder	433.896
1 luchtpomp	256.284
1 schuurvlies A 280/fine	256.975
1 schuur-polijsthuls S 600	436.429
1 schuur-polijsthuls S 1500	436.437
1 slijphuls MESHFLEX A 400	434.612
3 slijphulsen ZIRCOFLEX P 80	3 stuks van 434.515
3 slijphulsen ZIRCOFLEX P 120	3 stuks van 434.523
3 slijphulsen CERAFLEX K 120	3 stuks van 434.566
3 slijphulsen CORUFLEX P 180	3 stuks van 434.574
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	433.918