

KBB 38

Kernbooreenheid metaal tot 38 mm

Bestelnummer: 7 272 02 61 00 0

€ 1.016,40

incl. BTW

€ 840,00

excl. BTW



Voor maatzuiver boren op de bouwplaats.

- Boormotor met stabiel draaimoment voor veeleisend kernboren.
- Hoge rondloop en betrouwbare boorkernuitstoting door speciale boorasgeleiding.
- Solide massieve constructie van spuitgietaluminium voor werken onder zware omstandigheden.
- Geïntegreerde koelmiddeltank.
- Binnenliggende motorkabelgeleiding.
- Extra handgreep voor eenvoudig machinetransport.
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.



KBB 38

Kernbooreenheid metaal tot 38 mm

Bestelnummer: 7 272 02 61 00 0

Technische gegevens

HSS kernboor max. Ø	38 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Nom. opgen.vermogen	1 050 W
Afgeg. vermogen	530 W
Toerental onbelast	480 1/min
Toerental belast	330 1/min
Kernboorhouder	3/4 in Weldon
Slag	65 mm
Magnetische houderkracht	9 000 N
Afmetingen magneetvoet	178 x 95 mm
Kabel met stekker	3,8 m
Gewicht volgens EPTA	12,9 kg

Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjoband
1 spaanderhaak
2 centreerpennen
1 contactbeveiliging
1 binnenzeskantsleutel 5 mm
1 transportgreep