

# KBB 60

Kernbooreenheid metaal tot 60 mm

Bestelnummer: 7 272 04 61 00 0

€ 1.963,83

incl. BTW

€ 1.623,00

excl. BTW



Met drijfwerk met twee versnellingen voor boorgaten in de werkplaats tot een boordiepte van 75 mm.

- Boormotor met stabiel draaimoment voor veeleisend kernboren.
- Hoge rondloop en betrouwbare boorkernuitstoting door speciale boorasgeleiding.
- Solide massieve constructie van spuitgietaluminium voor werken onder zware omstandigheden.
- Geïntegreerde koelmiddeltank.
- Binnenliggende motorkabelgeleiding.
- Extra handgreep voor eenvoudig machinetransport.
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
- Extra lange booras voor boordiepte tot 75 mm.



# KBB 60

Kernbooreenheid metaal tot 60 mm

Bestelnummer: 7 272 04 61 00 0

## Technische gegevens

HSS kernboor max. Ø	60 mm
HM Kernboor max. Ø	60 mm
Kernboren boordiepte max.	75 mm
Nom. opgen.vermogen	1 400 W
Afgeg. vermogen	770 W
1e versnelling	330 1/min
2e versnelling	660 1/min
1e versnelling	180 1/min
2e versnelling	340 1/min
Kernboorhouder	Weldon
Slag	92 mm
Magnetische houderkracht	11 000 N
Afmetingen magneetvoet	191 x 102 mm
Kabel met stekker	3,8 m
Gewicht volgens EPTA	23,9 kg

## Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjorband
1 spaanderhaak
2 centreerpennen
1 contactbeveiliging
1 binnenzeskantsleutel 5 mm
1 transportgreep