

KBM 50 Q

Kernbooreenheid metaal tot 50 mm

Bestelnummer: 7 270 41 61 00 0

€ 1.652,86

incl. BTW

€ 1.366,00

excl. BTW



Licht met drijfwerk met 2 versnellingen en de eenvoudigste bediening voor efficiënt boren in de werkplaats en op de bouwplaats.

- Compact met een hoge functionaliteit voor universeel gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats.
- Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- Rechts-/linksdraaiend.
- Elektronische toerentalinstelling.
- FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- Grote magnetische kracht.
- Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- Geïntegreerde koelmiddeltank.
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.



KBM 50 Q

Kernbooreenheid metaal tot 50 mm

Bestelnummer: 7 270 41 61 00 0

Technische gegevens

HM Kernboor max. Ø	50 mm
HSS kernboor max. Ø	40 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Spiraalboor max. Ø	16 mm
Tappen	M 16
Verzinken max. Ø	31 mm
Ruimen max. Ø	16 mm
Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	640 W
1e versnelling	130-260 1/min
2e versnelling	260-520 1/min
Kernboorhouder	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Slag	145 mm
Tot. slagbereik	315 mm
Magnetische houderkracht	12 500 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	13,2 kg

Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjoorband
1 spaanderhaak
1 centreerpennen
1 contactbeveiliging