



ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

4 Anwendungen – 1 Gerät



Prisma freihand



Prisma stationär



Konturen stationär



Konturen freihand

KFV


STUFENLOSE EINSTELLUNG DER FASENBREITE
MITTELS SKALA

MIT THERMO- UND
ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

EIN-/AUSSCHALTER

Antriebsmotor (mit Einspannflansch $\varnothing$ 43 mm) 500 Watt, Drehzahlregelung 11.000 - 25.000 U/min., Schnellwechsellaufsatz zur Aufnahme der Vorsatzgeräte.

- Konturenfräsaufsatz mit Auflagetisch 72 x 64 mm
- Tischfräsaufsatz mit Auflageplatte $\varnothing$ 120 mm
- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe.
- Handlich und leistungsstark.
- Für Baustahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien.
- Auch für Radien



Technische Daten:

Fasenzwinkel:	45°
Fasenzbreite 45°:	1 - 3 mm stufenlos
Radius:	R = 1,0 - 1,5 - 2,0
Motorspannung:	230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz
Leistung:	500 W
Drehzahl:	11.000 - 25.000 min ⁻¹ mit Sanftanlauf mit Thermo- und Überlastungsschutz
Vorschub:	manuell
Gewicht:	1,8 kg

Lieferumfang:

- KVF-Entgrat- und Anfasgerät, Antriebsmotor mit Einspannflansch $\varnothing$ 43 mm
- Schnellwechsellaufsatz zur Aufnahme der Vorsatzgeräte
- Konturenfräsaufsatz mit Auflagetisch 72 x 64 mm
- Tischfräsaufsatz mit Auflageplatte $\varnothing$ 120 mm
- Prismenfräsaufsatz mit Führungsschienen 150 mm Länge
- Einspannschaft für Schraubstock
- Spannzange 6 mm (montiert), Spannzange 8 mm (beigelegt)
- 1 Satz Bedienwerkzeuge
- Transportkasten
- Führungsanschlag für Außenkanten



Art.-Nr.

Kantenentgratgerät KVF komplett	230V 50-60Hz	25260
Kantenentgratgerät KVF komplett	110V 50-60Hz	25260.110