

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Polijstmachines

PE 14-2 150

Bestelnr. 373.680



| Technische attributen | PE 14-2 150 |
|-----------------------|---------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 200 mm |
| Max. steunzool-Ø | 150 mm |
| Onbelast toerental | 380-2100 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 880 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Afmetingen (L x H) | 402x117 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

Basisuitrusting

1 handgreep

POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel

- VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- Constante snelheidscontrole: voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (380 t/min) en een slot voor constante werking
- Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en overbrenging. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds omfortabel en veilig om vast te houden
- Pinslot: ideaal geplaatst om bedieningsfouten te voorkomen en interfereert niet met de greepzone
- Met gummi beschermlaag voor veilig neerzetten
- 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten