

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polijstmachines

### PE 14-1 180

Bestelnr. 395.749



Technische attributen	PE 14-1 180
Max. polijstmiddel-Ø	250 mm
Max. steunzool-Ø	180 mm
Onbelast toerental	250-1350 /min
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Afmetingen (L x H)	402x117 mm
Gewicht	2,3 kg

#### Basisuitrusting

1 handgreep

#### Polijstmachine met hoog koppel voor het bewerken van grote lakoppervlakken

- VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- Constante snelheidscontrole: voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (250 t/min) en een slot voor constante werking
- Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en overbrenging. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds omfortabel en veilig om vast te houden
- Pinslot: ideaal geplaatst om bedieningsfouten te voorkomen en interfereert niet met de greepzone
- Met gummi beschermlaag voor veilig neerzetten
- 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten
- 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten
- 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten