

## Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

**BRE 8-4 9**

**Bestelnr. 453.420**



### Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Bandsnelheid	3-8 m/sec
Bandafmetingen	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. buis-Ø	50 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,7 kg

### Basisuitrusting

1 schuuropzetstuk zadelklem BR 50	459.585
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 stuks van 257.105
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 stuks van 257.102
1 inbussleutel, SW 4	102.229
1 inbussleutel, SW 6	104.167
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	457.337

### Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 533 x 4 - 9 mm, alleen met wisselrollenset BR 30 (toebehoren)
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
- + Asvergrendeling