



Ontbraamborstels voor Q-Fin ontbraammachines

**Voor vakkundig en efficiënt ontbramen van stalen-,
aluminium- en roestvaststalen plaatdelen.**

Sharb ontbraamborstels zijn samengesteld uit hoogwaardige schuurmaterialen waaronder 3M (Cubitron II) en Klingspor voor het optimaal afronden van plaatdelen met scherpe randen na snijprocessen zoals laser- of plasmasnijden.

aluminium klitchechtsysteem van de borstel op de speciale aluminium SHARB borsteladapter of de aluminium machineadapter. Een groot voordeel van de SHARB ontbraamborstels is de zeer positieve prijs/kwaliteit verhouding, de minimale milieubelasting en de snelheid bij wisselen.

Het SHARB ontbraamsysteem kenmerkt zich door het handige en milieuvriendelijke



ONTBRAAMBORSTEL Ø 260 MM. GREEN

Lichte kantafronding bij mooie-, egale- en hoogwaardige oppervlakte finish in RVS en staal.

Art. nr.	Diameter	Korrel	Draairichting
SHB4005030060L	260	60	Links
SHB4005030060R	260	60	Rechts
SHB4005030080L	260	80	Links
SHB4005030080R	260	80	Rechts
SHB4005030120L	260	120	Links
SHB4005030120R	260	120	Rechts



ONTBRAAMBORSTEL Ø 260 MM. GOLD

Medium kantafronding en homogene oppervlakte finish in RVS en staal.

Art. nr.	Diameter	Korrel	Draairichting
SHB4003020060L	260	60	Links
SHB4003020060R	260	60	Rechts
SHB4003020080L	260	80	Links
SHB4003020080R	260	80	Rechts
SHB4003020120L	260	120	Links
SHB4003020120R	260	120	Rechts



ONTBRAAMBORSTEL Ø 260 MM. 3M 984F GOLD

Medium kantafronding in staal en RVS, langdurige standtijd door hoogwaardige 3M Cubitron II schuurlijnen.

Art. nr.	Diameter	Korrel	Draairichting
SHB4002050060L	260	60	Links
SHB4002050060R	260	60	Rechts
SHB4002050080L	260	80	Links
SHB4002050080R	260	80	Rechts



ONTBRAAMBORSTEL Ø 260 MM. 3M 984F BROWN

Maximale kantafronding voor zware toepassingen in staal en RVS, langdurige standtijd door hoogwaardige 3M Cubitron II schuurlijnen.

Art. nr.	Diameter	Korrel	Draairichting
SHB4001040060L	260	60	Links
SHB4001040060R	260	60	Rechts
SHB4001040080L	260	80	Links
SHB4001040080R	260	80	Rechts